

POLYESTERFIBER alias NISSESKÆG & ANDRAE FILTER

GENEREL BESKRIVELSE

Polyesterfiberen bliver anvendt foran og sammen med Andrae-filtret. Polyesterstoffet er et *ikke teknisk* filter, men et homogent (nonwoven) pladevæv, 80 g/m², som beskytter Andraefiltret. Vi lagerfører polyesterstoffet i ruller 2,3 x 80 m



Vidste du?

Lakpartiklernes µm-størrelser ligger i området fra 0,1 til 48 µm, eller fra det helt usynlige til det helt synlige.

(Menneskets øjet kan opfatte partikler fra ca. 10 – 25 µm og opefter).

Information på nissesæk:

Tykkelse	7 mm
Vægtfylde	80 g/m ²
Fiberblandning	100% PET
Kvalitet:	PET / homogent
Temperatur	150 C ⁰
Air Permeability	1300
Rulledim.	2,3 x 80 m.



Andrae Filter



Sortiment:

- ECO
- STD
- HC
- HH
- HE
- HP



Redenco lagerfører hele Andrae Teams program



Redenco tilbyder derudover:

- Filtreringsløsninger
- Totale filterløsninger
- Teknisk rådgivning
- Service
- Specialopgaver

Redenco ApS er et datterselskab af JHM-Moldow A/S



Sortiment fra Redenco